

Spécifications des Portes Hygiéniques en PRV Dortek

Porte 'Double Action' Intérieure à Paumelles et Porte à Cadre non Coupe-Feu

Non Fire Rated Double Action Doors

Fabricant	: Dortek Limited, St Mark's Street, Hull, HU8 7ED Tél: +44 1482 226 848 Fax: +44 1482 226 843
Porte	: Les portes sont de construction totalement moulée et sans soudure, avec un panneau de surface en polyester renforcé à fibres de verre sans soudure moulé autour d'un noyau de matériau inorganique de haute densité et unicellulaire.
Référence	: Dortek/Wen-Plast K Type DA – Simples ou doubles.
Tailles	: Voir la liste des tailles standard du fabricant.
Matériaux	: Polyester
Noyau	: Haute densité, unicellulaire sans C.F.C./H.C.F.C Conductivité thermique 0.39 W/mK
Panneau	: Polyester moulé hygiénique sans soudure, 2,5 mm d'épaisseur. Absorption d'humidité zéro.
Feuille	: 40 mm d'épaisseur.
Finition	: Finition lisse non poreuse en enduit gélifié avec couleur intégrée.
Huisserie	: Fibre de verre plastifiée avec insert moulée et bande intumescence (Face fixée au mur) .
Paumelles	: Paumelles à ressort intégrales Delrin avec un battant de 180 degrés. Construction en nylon autolubrifiant.
Vitrage	: Double vitrage en finition de poly carbonate à fleur dans le front des portes. Tailles 200 mm x 1 100 mm. Placé à 250 mm du profil
Protection	: Options – Caoutchouc d'une épaisseur de 3 mm, couleur standard grise <u>ou</u> PVC gris de haute densité, finition lisse de 2 mm d'épaisseur <u>ou</u> acier inoxydable de 0,7 mm d'épaisseur collé sur la feuille de la porte.
Fixation	: Fixer directement sur la structure avec des vis en acier inoxydable.

(Toutes indications concernant les sens d'ouverture, tailles, feuilles, finition, chambranle, quincaillerie, serrure etc. sont indiquées dans la liste des portes.)